

EMPALME TERMORRETRÁCTIL CON ESTAÑO

**PRODUCTO
¡NUEVO!**



Conectores de cable termorretráctil, diseñados para una conexión sencilla en un solo paso, soldado, aislado y sellado.

Características

- Fabricados con doble pared para un sellado profesional.
- Tubo de poliolefina en el exterior que mejoran la fuerza de extracción.
- Adhesivo termofusible en el interior para un mejor agarre.
- Relación de contracción 2:1, una conexión de cable fácil en un solo paso.
- Fácil identificación: tubo de conector codificado por colores.
- Soldadura que genera una fusión con los cables para que estén fuertemente conectados.
- Gran elasticidad que garantiza un rendimiento constante.
- Temperatura de funcionamiento -55 °C - 125 °C.
- Temperatura de retracción 140 °C.

Aplicaciones

Adecuados para todo tipo de cables en el sistema automotriz, vehículos marinos, motocicletas, industria, mantenimiento en cables domésticos.

Código	Color	Diámetro mm	Longitud mm	Calibre cable	Cantidad x Bolsa
00555 924 003	Blanco	1.7	26	26-24 AWG (0.25-0.5 mm ²)	100
00555 924 002	Rojo	2.7	40	22-18 AWG (0.5-1.5 mm ²)	100
00555 924 001	Azul	4.5	40	16-14 AWG (1.5-2.5 mm ²)	100
00555 924 000	Amarillo	6	40	26-24 AWG (4 - 6 mm ²)	100
Material			Poliolefina		
Temperatura de funcionamiento			*-55 °C - 125 °C		
Temperatura de retracción			140 °C		
Resistencia			1000 volts		

IMPORTANTE

No exceder la temperatura requerida y siempre desconecte las líneas de corriente.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Evitan la humedad
- Resisten el agua
- Aíslan de forma segura
- Unión fuerte entre los cables

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cable
- Terminales de ojillo
- Limpiador de contactos
- Pinzas eléctricas
- Herramienta VDE

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos / electromecánicos
- Industria en general
- Talleres diésel
- Mantenimiento
- Cerrajeros eléctricos y equipos de sonido

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.