

## DISCO PREMIUM FLAP

### Disco Premium Flap.

#### Características:

- 90 láminas de lija.
- Granos 40, 60, 80 y 120.
- Granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Respaldo de fibra de vidrio.
- Libre de cloro, hierro y azufre.

#### Aplicaciones:

- Recomendado para acero al carbón.
- Para trabajos de desbaste, pulido y acabado.
- Desbaste en cordones de soldadura.
- Remoción de barnices, pinturas y oxidaciones.

#### Modo de uso:

- Para utilización en esmeriladora/ amoladora, respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas (80 M/S).



Código	Grano
00579 586 040	40
00579 586 060	60
00579 586 080	80
00579 586 120	120
CARACTERÍSTICAS	
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Diámetro del buje	7/8" (22,23 mm)
Cantidad de láminas	90
RPM	13,300
Velocidad	80 m/s
Material de aplicación	Acero al carbón
Tipo de respaldo	Fibra de vidrio

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Disco con 90 láminas de lija.
- Buen rendimiento.
- Buena durabilidad.
- Buena remoción de material.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos de corte.
- Ruedas Flap con vástago/brida.
- Esmeriladora/Amoladora.
- Equipo de seguridad.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Herrería.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento industrial.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.