

## TORQUÍMETRO DIGITAL CON MEDICIÓN DE ÁNGULO



**PRODUCTO  
¡NUEVO!**

**Torquímetro digital con entrada de 1/2" ideal para trabajar con matraca o maneral, cuenta con un diseño que permite realizar mediciones digitales de par o ángulo.**

### Características:

- Lectura digital de par y ángulo.
- Convierte cualquier matraca o maneral en una herramienta de medición de par/ángulo.
- Compacto y ligero, fácil de usar, puede llevarlo a todas partes en su caja.
- Se puede utilizar para recalibrar cualquier tipo de llave dinamométrica.
- 30 ajustes de memoria para la lectura de par y 30 para la lectura de ángulo.
- Modo pico y pista para lectura de par y modo matraca para lectura de ángulo.
- Pantalla abatible con visión de 180°.
- Gran Pantalla LCD con retroiluminación LED.
- Funcionamiento en sentido horario y antihorario.
- Modo de ahorro de energía tras 2 minutos de inactividad.
- Indicador de duración de la pila.

### Aplicaciones:

- Pantalla que cambia de color y alarma sonora para indicar el progreso al alcanzar el valor objetivo (retroiluminación verde por debajo del 80%, naranja por encima del 80% y roja al 100% o más).

### Modo de Uso:

Ideal para el montaje de ruedas en vehículos y camiones, tornillería en suspensión, muelles, chasis, así como la construcción de andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y madera.

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | <b>00713 012 370</b>                             |
| <b>Entrada y salida de 1/2</b> | 1/2"                                             |
| <b>Unidades de medida</b>      | N.m, Kg.cm, lb.ft, lb.in                         |
| <b>Rango de par</b>            | 20 - 370 N.m, 15 - 272 lb.ft                     |
| <b>Rango de ángulo</b>         | 1 - 720° (Doble circunferencia sin desmontar)    |
| <b>Precisión de par</b>        | CW ±1,5% / CCW ±2,5%                             |
| <b>Precisión del ángulo</b>    | ±2                                               |
| <b>Duración de la batería</b>  | 48 horas (funci. continuo) / 1 año (modo espera) |
| <b>Tipo de pila</b>            | AAA (X2)                                         |

### IMPORTANTE

No exceda el torque máximo del torquímetro digital esto puede generar daños sobre el mismo.

### PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica general.
- Mecánica rápida.
- Concesionarios.
- Talleres de frenos y llanteras.
- Mecánica pesada/Diésel.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Matraca de 1/2".
- Maneral de 1/2".
- Dados de impacto de 1/2" mm.
- Dados de impacto de 1/2" pulgadas.
- Rost Off.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Materiales de gran resistencia.
- 4 diferentes mediciones.
- Medición de par y ángulo.
- Entrada y salida de 1/2".

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.