

LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA "ESTÁNDAR"



Líquido formulado para la limpieza de inyectores, válvulas y cámara de combustión.

Características

- Elimina residuos de carbón.
- Elimina residuos de corrosión.
- Elimina residuos de barnices.
- No daña sensores, ni el convertidor catalítico.
- No emite, en su combustión gases molestos.

Instrucciones de uso:

- Enfríe el sistema de inyección por un período de 5 a 10 minutos. Desconecte la bomba de gasolina y la línea de retorno. Conecte el equipo de presurizado con el regulador a la presión recomendada por el fabricante del automóvil y deje que se consuma el producto.

Aplicaciones:

- Para el inyector del automóvil, autobuses y camiones a gasolina.

Recomendaciones:

- Cambie el aceite del motor cuando la operación de limpieza este terminada, para evitar contaminación con el aceite.

Nota:

- Requiere equipo de Presurizado Master para su uso.

Código	00890 920 400
Contenido	400 ml
Color	Transparente
Características químicas	Formulación especial, base de solventes
Producto extintor adecuado	Polvo extintor, espuma
Temperatura	De 5 °C a 30 °C

PRINCIPALES VENTAJAS

- Recupera la potencia del motor.
- Ayuda con el ahorro de combustible.
- Libre de amonio.
- No contiene barnices.

PRECAUCIÓN

- Extremadamente inflamable. Recipiente con alta presión. Protéjase de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas a +50°C. No fumar, no se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Equipo de lavado Boya Master.
- Aditivo para descarbonizar válvulas.
- Aditivo de inyectores.
- Elevador de octanaje.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos.
- Agencias automotrices.
- Taller de inyección.
- Talleres automotrices en general.