

LÍQUIDO DE FRENOS LF4



Líquido de frenos con calidad premium recomendado para sistemas de freno hidráulicos y sistemas ABS.

Características

- Garantiza la seguridad del sistema de frenado.
- Aumenta la vida útil de los componentes evitando la corrosión de las piezas de todo el sistema.
- No ataca gomas, anillos, ni juntas.
- Funciona como lubricante evitando la corrosión en el sistema
- Posee un alto punto de ebullición soportando altas temperaturas: DOT4 230 °C
- No contiene disolventes.

Aplicaciones

Sistemas de frenado hidráulicos en automóviles, camionetas, camiones, autobuses y vehículos agrícolas.

Modo de uso

Siga las recomendaciones del manual del fabricante del vehículo. En ausencia de estas recomendaciones, cambiar el fluido cada 12 meses. No mezclar con otros productos o fluidos antiguos compruebe el nivel del líquido de frenos cada 30 días. Sustituya el líquido de frenos cada 10,000 km o una vez al año.

Código	00892 009 146	00892 009 145
Contenido	250 ml	500 ml
Color	Amarillo claro	
Olor	Característico	
pH	7-11.5 concentración 1030 g/l	
Punto de ebullición	230 °C	
Densidad	1.03 g/cm ³ (20 °C)	

IMPORTANTE

El líquido de frenos es un componente de seguridad y uno de los más importantes del sistema de frenos. Las características del líquido de frenos están relacionadas con el rendimiento de todo el sistema de frenos, por lo que no debe utilizar una versión de producto inferior a la especificada en el manual del vehículo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Para todo tipo de sistema de frenado
- No ataca partes sensibles
- Protege contra la corrosión
- Resiste altas temperaturas

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos
- Comprobador de humedad
- Extractor de líquido de frenos
- Paños de microfibra

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de servicio de frenos
- Llanteras
- Talleres mecánicos / servicio pesado
- Talleres de motos