

SILICÓN ACÉTICO BÁSICO DE 280 ML



Silicón acético básico mono componente para aplicaciones en interiores y exteriores.

Características

- Sellador base silicón.
- Curado en contacto con la humedad del aire.
- Formador de juntas con muy buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Resistente a los rayos UV (ultravioleta).
- No se puede pintar.
- Contiene solventes.

Aplicaciones:

- Ideal para hacer juntas sobre superficies lisas.
- Recomendado para rellenar, aislar o sellar aperturas.
- Impide la entrada de frío, calor, olores, polvo, ruido y humedad.
- Recomendado para aplicaciones sobre superficies lisas en interiores y exteriores.

Modo de empleo:

- Cortar la boquilla de aplicación a la medida deseada.
- Abrir el cartucho y enroscar la boquilla de aplicación.
- Acoplar el cartucho sobre una pistola de calafateo.
- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

Código	00892 303 351	00892 303 352	00892 303 353
Contenido	280 ml	280 ml	280 ml
Color	Transparente	Blanco	Negro
Formación de película	Entre + - 15 y 25 min (25° / 50% humedad relativa)		
Curado total	De + - 1.5 mm cada 24 hrs. (25° - 50% humedad relativa)		
Resistencia a la temperatura	De + - de - 40° a 100° después de curado total		
Elasticidad permanente	Hasta + - 25%		

RESTRICCIONES

- No usar el producto como adhesivo sellador estructural.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sellador multiusos.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Resistente al agua y a productos de limpieza.
- Buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- Buen nivel de acabado.