

## ADHESIVO CRYSTAL



### Adhesivo y sellador híbrido traslucido.

#### Características

- Adhesivo y sellador de base híbrida.
- Tecnología STP (polímero de silano terminado).
- Aplicaciones traslucidas (prácticamente invisibles).
- Permite pegar y sellar.
- Curado en contacto con el agua, humedad y aire.
- Formador de juntas con buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Producto con buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- Resiste a los rayos UV.
- Libre de siliconas.
- No contiene isocianatos.
- No contiene solventes.

#### Aplicaciones:

- Ideal para unir, pegar, sellar y fijar materiales de diferente naturaleza, ya sea en superficies lisas o porosas tales como: vidrio, cristal, policarbonato, acrílico, espejos, vitrales, plásticos, concreto, piedras naturales, maderas, entre otros.
- Producto que permite hacer fijaciones rápidas, donde no sea necesario perforar, atornillar o clavar.
- Permite hacer fijaciones bajo agua.
- Recomendado para aplicaciones interiores y exteriores.

#### Modo de empleo:

- Aplicar en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.

Datos técnicos	
Código	00892 412 901
Color	Traslucido
Contenido ml.	280 ml
Contenido gr.	340 gr
Elasticidad	Hasta un 300%
Libras por pulgada <sup>2</sup>	Hasta 145 libras por pulgada <sup>2</sup>
Capacidad de carga Kg por cm <sup>2</sup>	Hasta 8.15 Kg (Kilo gramos) por cm <sup>2</sup>
Formación de película	Entre + - 45 y 60 minutos (25 °c - 50% humedad relativa).
Curado total	De + - 1.5 mm cada 24 hrs. (25 °c - 50% humedad relativa)
Resistencia a la temperatura	-40 °c a +90 °c

#### PRINCIPALES VENTAJAS:

- Aplicación con apariencia invisible.
- Muy buena elasticidad hasta un 300%.
- Pega y sella en superficies secas y húmedas, incluso de bajo del agua.
- Evita la proliferación de hongos.
- Resistencia a los rayos UV.
- Resistencia al agua y productos de limpieza.
- Producto prácticamente sin olor.
- Buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- Buen nivel de acabado.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores en general.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.