

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO Y FOSFATIZANTE



Compatible con masilla y pintura.

Penetrante:

Penetra directamente en superficies oxidadas que han sido previamente limpiadas.

Convierte el óxido de hierro:

En un compuesto órgano-metálico estable, insoluble, de color negro azulado.

Aislante:

Con efecto aislante y sellador adicional.

Producto ecológico.

Basado en una dispersión.

Rendimiento del producto.

1 litro = 20 m². 250 ml = 5 m².

Aplicaciones:

En talleres de hojalaterías, automotriz, industrial e institucional.

Modo de uso:

1. Eliminar los restos de óxidos, pintura, aceite o cera de la superficie a tratar, con ayuda de un cepillo de alambre u otro instrumento similar.
2. En presencia de sales, lavar con agua.
3. Aplicar el convertidor de óxido con pincel, pulverizador o un rodillo.
4. Temperatura de aplicación (material y entorno) 0°C a +40°C
5. No aplicar bajo la radiación solar directa.
6. Al cabo de 3 horas de reacción puede cubrirse con masilla o pintura de acuerdo con todos los sistemas comerciales.
7. El instrumento de aplicación debe limpiarse con agua después de su uso.

Código	00893 110
Contenido	1 litro
Características químicas	Polímeros sintéticos/ácido polifenólico
Producto extintor adecuado	Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono
Temperatura mínima de almacenamiento	10°C
Temperatura máxima de almacenamiento	+35°C

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No daña los materiales.
- Alto rendimiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Equipo de seguridad.
- Masking Tape.
- Galvanizante en frío.

