

DESENGRASANTE PARA TINA DE LAVADO



Desengrasante líquido para todo tipo de piezas metálicas como bronce, latón, cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, entre otros. Especialmente diseñado para uso en tinas de lavado con bomba eléctrica sumergida.

Descripción y propiedades:

El desengrasante de usos múltiples de efecto penetrante, para tina de lavado esta formulado con materiales de gran calidad, está diseñado para remover grasa, aceite y residuos metálicos que se depositan sobre los materiales.

Su gran poder disolvente remueve rápidamente la grasa, aceite y suciedad en general.

No deja ningún residuo, no tiene evaporación en la tina de lavado permitiéndole de ésta forma que el usuario trabaje de forma segura. Su toxicidad es más baja

Biodegradable:

- No es corrosivo no contiene materiales corrosivos ni tóxicos, para los metales y diversos materiales
- No es conductivo, característica dieléctrica hasta 25,000 volts ideal para la limpieza de equipos eléctricos o electrónicos.

Forma de uso.

Por aspersión:

Coloque la pieza a desengrasar bajo el aspersor de la tina de lavado a y aplique sobre la pieza o equipo, hasta que la grasa o el aceite ha sido removido. Secar en caso de ser necesario con una compresora de aire.

Código	00893 995 500	00893 995 000
Contenido	50 litros	20 litros

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tina de lavado.
- Guante de nitrilo.
- Lentes de seguridad.
- Espuma desengrasante en seco.
- Grasa líquida HHS 2000.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres diésel.
- Talleres de motocicletas.
- Talleres mecánicos.
- Talleres del servicio pesado.
- Agencias automotrices.

Por inmersión:

En la tina de lavado sumerja la pieza o equipo que se desea limpiar, deje que la pieza permanezca el tiempo suficiente para eliminar la grasa. Una vez limpia la pieza, retírela de la solución y séquela en forma manual con un trapo seco o utilice una compresora de aire.

Sustancias de la mezcla:

Destilados alifáticos 70-85% CAS #8030-30-6, Nafta Fracción Pesada Tratada con Hidrógeno 15-20% CAS # 224-235-5