

PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA DE 1/2" "BRUSHLESS"



PRODUCTO
¡NUEVO!

Pistola de impacto a batería de 18V con cuadro de 1/2", cuenta con un potente motor libre de carbones y una gran fuerza de apriete.

Características

- Fabricada con materiales de alta resistencia.
- 3 ajustes de combinación entre velocidad, impactos y torque.
- Potente motor que permite aumentar la eficacia, aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería Würth Li-ion HIGH-TECH, L20 de 18 volts con protección contra sobrecarga.
- La batería cuenta con protección contra calentamiento, corto circuito y tiene led indicador
- Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.
- Freno electrónico y embrague de seguridad.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón.
- Luz LED durante el uso de la herramienta.

Torque de trabajo:

- 0 - 1400 RPM/220 PSI/0 - 1600 IPM.
- 0 - 1900 RPM/368 PSI/0 - 2000 IPM.
- 0 - 2400 RPM/560 PSI/0 - 2400 IPM.

Código	05700 750 002
Entrada	1/2"
Capacidad de la batería	4 Ah (2 baterías)
Revoluciones por minuto (velocidad 1,2,3)	0-1400 / 0 - 1900 / 0 - 2400 RPM
Impactos por minuto (velocidad 1,2,3)	0-1600 / 0 - 2000 / 0 - 2400 IPM
Torque	220, 368, 560 PSI
Tiempo de carga	60 min
Peso	2 kg



IMPORTANTE

- No fuerza la pistola si requiere aflojar algún birlo, tuerca o tornillo. Brinde un tiempo de 3 segundos entre golpeteo. No deje cargada las baterías más del tiempo recomendado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran torque para aflojar y apretar.
- Bajo nivel de vibración.
- Incluye 2 baterías.
- Mango antiderrapante.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Dados de impacto de 1/2".
- Dados de impacto para rin de aluminio.
- Dados para cabezas dañadas.
- Rost Off Mechanic.
- Espuma desengrasante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Llanteras.
- Mantenimiento.
- Talleres del servicio pesado.
- Concesionarios.
- Talleres de motocicletas.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.