

LIJADORA ROTO ORBITAL DE 6" PREMIUM

**PRODUCTO
NUEVO**

Diseñada para un lijado rápido sin cansar la mano, genera muy poca vibración lo que permite usarla por largas jornadas de trabajo, fuerte sistema de aspiración que mantendrá el taller limpio, diseño compacto y ligero para un lijado suave sin afectar al usuario.

Características

- Fabricada Nylon reforzado y aluminio.
- Potente motor neumático de 12 000 RPM.
- Base reforzada de velcro de 6" de diámetro.
- 6 orificios con sistema de succión.
- Sistema de aspiración centralizada.
- Carcasa compacto y ergonomica que permite un buen agarre.
- Diseño ultraligero con un peso de solo 0.85 kg.
- Orbits de 5 mm.

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de chapa y pintura, adecuado para carpinteros, especialistas en puertas y ventanas o la industria del mueble.

Instrucciones de uso

1. Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
2. Colocar lija requerida.
3. Regular revolución y empezar a trabajar.



Código	00703 180 123
Plato de lijado	6"
Material	Aluminio y plástico ABS
Orbits	5 mm
Color	Negro y rojo
Revoluciones	12 000 RPM
Peso	1 Kg
Consumo de aire l/min	4 PCM
Rosca de conexión	1/4"
Diametro minimo de manguera	10 mm
Dimensiones	235x150x105 mm
Nivel de vibración	5.7 m/s ²
Decibeles	88dBA

REFACCIONES

- Plato con base velcro.
- O'ings.

IMPORTANTE

- Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Manejo confortable y reducción de vibraciones.
- Se pueden regular las RPM por el gatillo.
- Sistema de aspiración.
- Se puede trabajar con una mano.
- Venta del plato con velcro.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco de lija Gold 6"
- Disco de lija cerámico 6"
- Disco de lija Hook 6"
- Masillas.
- Aceite lubricante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Chapa y pintura.
- Carroceros.
- Mantenimiento.
- Agencias automotrices.
- Industria del mueble.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.