

KIT CUBRE POLVO PARA JUNTA HOMOCINÉTICA CHICO

**PRODUCTO
NUEVO**

Cubre polvo para junta homocinética diseñado para proteger la junta homocinética de contaminantes como tierra, agua y otros residuos, evitando así el desgaste prematuro y garantizando un funcionamiento suave y duradero del sistema de transmisión.

Características

- Material de alta calidad: Fabricado con CR + EPDM (neopreno + Etileno Propileno).
- Compatible con el 95% de los vehículos del mercado (lado rueda y lado cambio).
- Cuenta con gran flexibilidad que expande hasta 600% su tamaño.
- Abrazaderas metálicas de acero inoxidable con ranuras laterales.
- Alta resistencia tanto a climas fríos como climas calurosos.
- 90g de grasa de alta calidad con Bisulfuro de Molibdeno (MOS2).
- Diseño reforzado: Resistente a agentes químicos, aceites, agua y sal.



Aplicaciones

- Diseñado para vehículos livianos Asiáticos, Europeos y Americano.

Código	00820 667 036
Boquilla	22 mm
Alto	138 mm
Ancho	82 mm
Material	CR + EPDM (Neopreno de alta flexibilidad)
Abrazaderas	2 unidades inoxidable (20-58 mm / 75-110 mm)
Grasa	90g Bisulfuro de Molibdeno MOS2
Aplicación	Autos sedán europeos, asiáticos y americanos

PRINCIPALES VENTAJAS

- Puede instalarse fácilmente con cono manual o herramienta neumática.
- Mayor durabilidad comparado con fuelles convencionales.
- Reduce tiempos de instalación por su sistema universal.
- Mejora la protección de la junta con grasa de alto rendimiento.
- Bajo inventario requerido al cubrir múltiples aplicaciones.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Abrazaderas para junta homocinética.
- Grasa para junta homocinética.
- Introducutor neumático para fuelle.
- Pistola de impacto.
- Dados de impacto.

IMPORTANTE

- No apto para aplicaciones industriales fuera del ámbito automotriz.
- No reutilizar el producto una vez dañado o cortado.
- No usar en juntas homocinéticas sobredimensionadas no compatibles con el rango del fuelle.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres automotrices.
- Distribuidores de autopartes.
- Servicios técnicos de flotillas.
- Empresas de logística y transporte.
- Concesionarios automotrices.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.