

## PISTOLA DE IMPACTO DE 1" BASTÓN LARGO

Este equipo está diseñado para garantizar un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes del taller, permitiendo a los operarios trabajar de manera rápida y eficiente. Es ideal hasta para tornillos de diámetro M45.

**PRODUCTO  
NUEVO**

### Características

- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo Pinless clutch, alargar la vida del sistema de martillo.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Torque máximo de trabajo (2360 lb ft / 3200 N.m / 326,30 Kgf.m).
- Diseño ligero con un peso de solo 16.71 kg.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
- Dimensiones 620\*190\*140.

### Aplicaciones

- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.

### Instrucciones de uso

1. Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
2. Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
3. Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.



|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Código</b>                           | <b>05714 377 036</b>                     |
| <b>Entrada</b>                          | 1"                                       |
| <b>Torque máximo de trabajo apriete</b> | (2300 lb ft ) ( 3200 N.m) (326,30 Kgf.m) |
| <b>Torque máximo de trabajo aflojar</b> | (1917 lb ft ) ( 2600 N.m) (265,13 Kgf.m) |
| <b>Mecanismo de impacto</b>             | Pinless clutch                           |
| <b>Presión de operación</b>             | 90 PSI (6,3 bar)                         |
| <b>Peso</b>                             | 16.71 Kg                                 |
| <b>Consumo de aire l/min</b>            | 23cfm                                    |
| <b>Rosca de conexión</b>                | 1/2"                                     |
| <b>Diámetro mínimo de manguera</b>      | 3/4"                                     |
| <b>Decibeles</b>                        | 121.8                                    |
| <b>Nivel de Vibración</b>               | 22 m/s <sup>2</sup>                      |
| <b>Revoluciones</b>                     | 3,200 RPM                                |

### REFACCIONES

- Carcasa.
- Martillos.
- Ambil.
- Retenes.
- O'rings.

### IMPORTANTE

- Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Mecanismo Pinless clutch.
- Juntas de nylon para evitar fugas.
- Cambio rapido de giro / izquierda o derecha.
- Ambil reforzado.
- Salida de aire superior.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Dados de impacto de 1" estándar.
- Dados de impacto de 1" milimétricos.
- Aceite para herramienta neumática.
- Conectores neumáticos.
- Mangueras de aire.

### PRINCIPALES MERCADOS

- Mecánica en general.
- Industria en general.
- Talleres de frenos.
- Agencias automotrices.
- Muelles y suspensiones.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.