

SILICÓN NEUTRO NEGRO RTV



Sellador de alta elasticidad y resistencia.

Ideal para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.

Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.

Características:

- Amplio campo de aplicaciones.
- Gran adherencia sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: Aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
- Excepcional resistencia al envejecimiento.
- Gran durabilidad.
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
- Elasticidad permanente, bajo módulo elástico.
- Totalmente neutra, no contiene disolventes.
- Inodoro, no corrosivo.
- Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
- Menos tiempo de manipulación del producto.
- Colores adecuados para la gran mayoría de aluminieras del mercado.

Aplicación:

Ideal para ventanas y puertas de PVC, láminas de policarbonato, espejos, vidrios laminados y reflectivos, plásticos en general, aplicación para baños y cocinas, bañera, lavamanos, lavatrastos, azulejo, tinas, superficies de aluminio, entre otros.

Código	00892 538 280
Contenido	300 ml
Color	Negro
Características químicas	Mezcla de polidimetilsiloxane/etiltriacetoxisilane blend
Producto extintor adecuado	Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono, chorro de agua pulverizada
Temperatura mínima de almacenamiento	5 °C
Temperatura máxima de almacenamiento	30 °C
Resistencia ignición	400°C

PRINCIPALES VENTAJAS

- Material neutro.
- Evita la creación de hongos.
- Ideal para aplicación sanitaria.
- Útil para metales no ferrosos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Equipo de seguridad.
- Pija para tablaroca.
- Taladro inalámbrico.

Modo de empleo:

1. La temperatura de aplicación debe ser de 5° C a 40° C.
2. Las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libres de grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial
Código: 00890 107.
3. Cortar el inicio de la rosca del envase.
Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada.
El envase se puede utilizar con pistola manual o neumática.