ORSY O'RINGS



Código	00964 1		
Descripción	O´ring en pulgadas		
Contenido	382 piezas		
Material	Caucho nitrilo		
Resistencia	-30°C a +120°C		
Código	**Ø Int**	**Espesor**	**Pzas.**
0468 18 116	1/8	1/16	20
0468 532 116	5/32	1/16	20
0468 316 116	3/16	1/16	20
0468 732 116	7/32	1/16	20
0468 14 116	1/4	1/16	20
0468 516 116	5/16	1/16	20
0468 38 116	3/8	1/16	20
0468 38 332	3/8	3/32	13
0468 716 332	7/16	3/32	13
0468 12 332	1/2	3/32	13
0468 916 332	9/16	3/32	13
0468 58 332	5/8	3/32	13
0468 116 332	11/16	3/32	13
0468 34 332	3/4	3/32	13
0468 34 18	3/4	1/8	10
0468 131 18	13/16	1/8	10
0468 78 18	7/8	1/8	10
0468 156 18	15/16	1/8	10
0468 1 18	1	1/8	10
0468 116 18	1 1/6	1/8	10
0468 118 18	1 1/18	1/8	10
0468 136 18	1 3/16	1/8	10
0468 114 18	1 1/4	1/8	10
0468 151 18	1 5/8	1/8	10
0468 13818	1 3/8	1/8	10
0468 176 18	1 7/8	1/8	10
0468 112 18	1 1/2	1/8	10
0468 112 316	1 1/2	3/16	7
0468 158 316	1 5/8	3/16	7
0468 134 316	1 3/4	3/16	7



Código	00964 2		
Descripción	O´ring en milímetros		
Contenido	399 piezas		
Material	Caucho nitrilo		
Resistencia	-30°C a +120°C		
Código	**Ø Int**	**Espesor**	**Pzas.**
0468 18 116	3,00	1,80	20
0468 532 116	4,00	1,80	20
0468 5 2	5,00	2,00	17
0468 6 2	6,00	2,00	17
0468 7 23	7,00	2,30	16
0468 75 2	7,50	2,00	17
0468 10 20	10,00	2,00	17
0468 105 25	10,50	2,50	14
0468 11 26	11,00	2,50	14
0468 12 250	12,00	2,50	13
0468 14 26	14,00	2,50	13
0468 150 25	15,00	2,50	13
0468 17 25	17,00	2,50	13
0468 187 26	19,00	2,50	13
0468 19 3	19,50	3,00	11
0468 20 3	20,50	3,00	12
0468 22 3	22,00	3,00	12
0468 24 3	24,00	3,00	12
0468 26 3	26,00	3,00	12
0468 27 3	27,00	3,00	12
0468 29 3	28,50	3,00	12
0468 30 3	30,00	3,00	12
0468 32 3	32,00	3,00	12
0468 335 30	33,00	3,00	12
0468 35 3	35,00	3,00	12
0468 36 30	36,00	3,00	12
0468 375 3	37,50	3,00	12
0468 40 40	40,00	4,00	9
0468 42 40	42,00	4,00	9
0468 45 40	45,00	4,00	9



Código	00964 3		
Descripción	O´ring en pulgadas		
Contenido	382 piezas		
Material	Silicón		
Resistencia	–60°C a +180°C		
Código	**Ø Int**	**Espesor**	**Pzas.**
0469 18 116	1/8	1/16	20
0469 532 116	5/32	1/16	20
0469 316 116	3/16	1/16	20
0469 732 116	7/32	1/16	20
0469 14 116	1/4	1/16	20
0469 516 116	5/16	1/16	20
0469 38 116	3/8	1/16	20
0469 38 332	3/8	3/32	13
0469 716 332	7/16	3/32	13
0469 12 332	1/2	3/32	13
0469 916 332	9/16	3/32	13
0469 58 332	5/8	3/32	13
0469 116 332	11/16	3/32	13
0469 34 332	3/4	3/32	13
0469 34 18	3/4	1/8	10
0469 131 18	13/16	1/8	10
0469 78 18	7/8	1/8	10
0469 156 18	15/16	1/8	10
0469 1 18	1	1/8	10
0469 116 18	1 1/6	1/8	10
0469 118 18	1 1/18	1/8	10
0469 136 18	1 3/16	1/8	10
0469 114 18	1 1/4	1/8	10
0469 151 18	1 5/8	1/8	10
0469 13818	1 3/8	1/8	10
0469 176 18	1 7/8	1/8	10
0469 112 18	1 1/2	1/8	10
0469 112 316	1 1/2	3/16	7
0469 158 316	1 5/8	3/16	7
0469 134 316	1 3/4	3/16	7

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.