

ANTICONGELANTE CONCENTRADO



Especialmente indicado para radiadores de aluminio.

Compatible:

- Compatibilidad con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras.

Protege el motor:

- Formulado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.

No contiene nitratos ni aminas:

- o que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.

Contiene:

Monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes.

Transmite el calor:

- Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
- Aumento del punto de ebullición.
- Nula formación de espuma y depósitos
- No reseca las mangueras.
- No ataca el aluminio y otros metales del sistema.

Aplicaciones:

Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.

Modo de uso:

Vacíe el sistema, límpielo con el limpiador de radiadores: (Cód: 00893 556 250 y Cód: 00893 556 500).

Diluya el producto en la proporción elegida de agua/anticongelante (50% recomendado).

Prenda el motor.

Complete el nivel con la misma mezcla.

Código	00893 540 942
Contenido	20 litros
Color	Rosa
Punto de congelación	-80 °C y -39 °C al 5% de dilución
Punto de ebullición	140°C

Recomendación:

50% de anticongelante y 50% de agua, o consultar el fabricante.

PRINCIPALES MERCADOS

- Concesionarios.
- Talleres Diésel.
- Agencias automotrices.
- Talleres mecánicos.
- Vehículos agrícolas.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Solución orgánica.
- Alto rendimiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Refractómetro.
- Densímetro para anticongelante.
- Sellador de radiadores.
- Limpiador de radiadores.
- Probador de presión para fugas.