

AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE 4 1/2" - 1,000 W

Amoladora angular eléctrica con motor de 1,000W con buen manejo para trabajos de corte, desbaste y pulido de 115mm (4 1/2").

PRODUCTO
NUEVO

Características

- Motor de 1,000 W.
- Botón de bloqueo de seguridad para facilitar el montaje del disco.
- Guarda protectora móvil, para ajustarse al ángulo de trabajo.
- Empuñadura 2 posiciones, para ajustarse al ángulo de trabajo.
- Tecnología de escobillas.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Llave de apriete para seguridad del operario.

Aplicaciones

- Herramienta eléctrica para trabajos de corte, desbaste, lijado, pulido y satinado en materiales como, acero al carbón, acero inoxidable, madera, piedras naturales y artificiales, para discos de 4 1/2" - 115mm.

Instrucciones de uso

- Usar siempre con protección personal como gafas de seguridad y guantes.
- Verificar el estado del disco antes de cada uso.
- No ejercer presión excesiva al desbastar o cortar.

Accesorios

- Guarda de protección.
- Empuñadura lateral.
- Llave de servicio.



Código	05717 115 110
Voltaje	110/120 Vca
Potencia de salida	1,000 W
Giros en vacío	11 000 RPM
Diámetro del disco	115mm (4 1/2")
Eje de disco	5/8" (15.88 mm)
Peso	1.6 kg
Cable	2 mt

IMPORTANTE

- No exponer la herramienta a la humedad.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Empuñadura de 2 posiciones.
- Estabilidad en la operación de la máquina.
- Interruptor contra el polvo.
- Guarda de seguridad fácil de usar.

PRINCIPALES MERCADOS

- Herreros.
- Paileros.
- Estructuristas.
- Carroceros.
- Mantenimiento industrial.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos de corte de 4 1/2".
- Discos flap's de 4 1/2".
- Discos de desbaste de 4 1/2".
- Discos de nylon.
- Equipo de PP.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.